



GENEL AMAÇLI KABLOLU LİNEER GÖRÜNTÜLEYİCİ

ZEBRA LI2208

1B taramada yeni neslin temsilcisi olan LI2208, bugüne kadar geliştirdiğimiz en popüler tarayıcı olan LS2208 üzerine kuruludur. LS2208 ile aynı güvenilirlik ve ergonomiyeye sahip olmanın yanı sıra uzun menzil ve mobil barkod desteği gibi gelişmiş özelliklere de sahip olursunuz. Sınıfının en iyisi olan lineer görüntüleyicimizle her barkod için her seferinde paralel olmayan tarama performansına güvenebilirsiniz.

1B TARAMADA YENİ NESİL

1B barkod okumada yeni modeli edinerek LI2208 ile yaptığınız işlemlerde üretkenliği artırın. Kağıt etiketlere basılı olan tipik barkodlar; bir cep telefonunun, tabletin veya bilgisayarın ekranında görüntülenen ve satıcıların mağaza kartlarını, cep telefonu kuponlarını vb. kolaylıkla işleme koymalarına olanak veren elektronik barkodlar; özel ürün satışı ve elektronik bileşen imalatında kullanılan yüksek yoğunluklu (HD) barkodlar da dahil olmak üzere her türlü 1B barkod okunabilir. Patentli optik tasarım sayesinde endüstri lideri olan bir çalışma aralığı elde ediliyor: Yakın temas ile 76,2 cm/30 inç uzaklık aralığında %100 UPC olan 13 milyon barkod, 139,7 cm/55 inç uzaklıktan ise %200 UPC olan 26 milyon kod okunabilir. Barkodlar uç açılardan okunabildikleri için tarama işlemi hiç olmadığı kadar kolaydır, böylece çalışanlar tarayıcı ile manevra yapmak için daha az zaman harcayarak işlerine daha fazla odaklanabilirler. Opsiyonel bir stand sayesinde el tipi ve hands-free modları arasında otomatik olarak geçiş yapılabilir.

ÜRETKENLİĞİ ARTIRIN

LI2208 performans ve tasarım özellikleri bir araya gelerek işletmenizin ve müşterilerinizin ihtiyaçlarını çalışanlarınızın daha iyi karşılamalarına olanak verir. Çalışanlar daha fazla yüzey tipinde daha fazla barkod türünü tarayabildiği için Satış Noktasında (POS), depolama alanında, bir endüstri tesisinin üretim hattında, etkinlik kaydı sırasında, otele giriş işlemlerinde ve daha birçok faaliyet alanında üretkenlik artırılabilir.

HER GÜN TÜM MESAI BOYUNCA KULLANIM İÇİN GELİŞTİRİLDİ

Patentli tekli devre kartı sayesinde, en çok arıza meydana gelen noktalar olan konektörler ve şerit kabloları ortadan kaldırılarak güvenilirlik artar. Düşürseniz veya tozlu ve nemli ortamlarda kullansanız da güvenilir işlem sağlayacağından emin olabilirsiniz.

ÜST SEVİYE KUTULU ÜRÜN DENEYİMİ

Yeni akıllı ana bilgisayar otomatik algılama kabloları hangi arabirimin takılı olduğunu otomatik olarak algılayarak birden çok parametre barkodunu tarama ihtiyacını azaltır. Tarayıcı içinde bulunan 90°'in üzerinde uluslararası klavye sayesinde yerel ayarlar hızlıca ve kolaylıkla yapılabilir.

DÜŞÜK TOPLAM SAHİP OLMA MALİYETİYLE AZAMİ ÇALIŞMA ZAMANI

Her türlü özelliğiyle uygun maliyetli, endüstri lideri servis planlarımız LI2208 barkod tarayıcılarımızı çalışanlarınızın her gün, her an kullanabilmesini sağlar. Dahili Geniş Kapsamlı Destek programı sayesinde tarayıcılarımız beklenmedik, öngörülemeyen onarım masraflarını önemli ölçüde azaltır ve cihazı satın aldığınız andan itibaren serviste gönül rahatlığı sağlar. Başlangıçtan itibaren Öncelikli Değişirme Desteği (Service from the Start Advance Exchange Support), onarım gerektiren cihazların bir sonraki iş günü öncelikli olarak değiştirilmesini sağlar.

ÖZELLİKLER

Mükemmel 1B tarama performansı

Üst seviye tarama hızı ve geniş bir veri okuma aralığı sunar

Cep telefonu ekranları da dahil olmak üzere neredeyse her yüzeyde bütün 1B barkodlarını okur

Geleneksel kağıt etiketlere basılı olan ya da bir cep telefonunun, tabletin veya bilgisayarın ekranında görüntülenen barkodları okur

Endüstri lideri olan bir çalışma aralığı

2,54 cm/1 inç mesafeden 76,2 cm/30 inç mesafeye kadar %100 UPC olan 13 milyon barkodun yanı sıra daha fazla uygulama esnekliği için yüksek yoğunluklu kodları ve uzun menzilleri de okur

Patentli tekli devre kartı yapısı

En çok arıza meydana gelen noktaları ortadan kaldırarak dayanıklılığı maksimuma çıkarır ve duraklama sürelerini azaltır

123Scan² ve Tarayıcı Yönetimi Servisi (SMS) ile uyumludur

Başlangıç yapılandırmasından günlük yönetime kadar yönetim için harcanan süreyi ve maliyetleri önemli ölçüde azaltır; özel geliştirme için SDK kullanılabilir

Daha fazla bilgi için www.zebra.com/LI2208 adresini ziyaret edin veya www.zebra.com/contact adresindeki küresel iletişim dizinimize erişin

ÖZELLİK TABLOSU

FİZİKSEL ÖZELLİKLER	
Boyutlar	6,30 inç Y x 2,64 inç G x 3,90 inç U 16 cm Y x 6,7 cm G x 9,9 cm U
Ağırlık	140 gram/4,95 ons
Gerilim ve Akım	5 VDC ± %10 <165 mA tarama <40 mA bekleme <2,5 mA USB askıda <4,0 mA düşük güç modunda (etkin olduğunda, sadece RS232 ve Keyboard Wedge)
Güç Kaynağı	Ana güç veya harici güç kaynağı
Renk	Koyu Gri; Yıldız Beyazı; Hastane Beyazı
Desteklenen ana bilgisayar arabirimleri	USB, RS232, Keyboard Wedge ve IBM RS485
Klavye Desteği	90°'in üzerinde uluslararası klavyeyi destekler
PERFORMANS ÖZELLİKLERİ	
Yalpa Toleransı	±65°
Eğim Toleransı	±65°
Dönme Toleransı	±45°
Tarama Modeli	Tek parlak hedefleme çizgisi
Tarama Açısı	Yatay 35°
Tarama Hızı	Saniyede 547 tarama
Hareket Toleransı	Saniyede 63,5 cm/25 inç
Işık Kaynağı	LED Sınıf 1 cihaz 617nm (koyu sarı)
Min. Yazdırma Kontrastı	%15 MRD
YARDIMCI PROGRAMLAR VE YÖNETİM	
123Scan ² , Tarayıcı Yönetimi Servisi (SMS), Zebra Scanner SDK	
YASAL BİLGİLER	
Teknik Gereklilikler	EMC FCC Kısım 15 Sınıf B, ICES 003 Sınıf B, IEC 60601-1-2 Çevresel RoHS Direktifi 2002/95/EEC Elektrik Güvenliği C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, UL 60950-1 LED Sınıf 1
Çevresel	RoHS Uyumlu
AKSESUARLAR	
Hands-free (gooseneck) Intellistand; ana bilgisayar otomatik algılama kabloları	

KULLANICI ORTAMI	
Ortam Işığı Bağılıklığı	Maks. 108.000 lüks
Çalışma Sic.	0° C - 50° C/32° F - 122° F
Depolama Sıcaklığı	-40° C - 70° C/-40° F - 158° F
Nem	%5 - %95 BN, yoğuşmasız
Düşme Özelliği	Oda sıcaklığında 1,5 m/5 fit yükseklikten 100'den fazla kez düşmeye dayanıklıdır; beton zemine 1,8 m/6 fit yükseklikten düşmeye dayanıklıdır
Yuvarlanma Testi	1/2 metre döner haznelerde 1000 devir (2000 düşme)
Çevresel Sızdırmazlık	IP42
Barkod Sembolajileri	UPC/EAN: UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-8/JAN 8, EAN-13/JAN 13, Bookland EAN, Bookland ISBN Format, UCC Coupon Extended Code, ISSN EAN Code 128 (GS1-128 dahil), ISBT 128, ISBT Concatenation, Code 39 (Trioptic Code 39 dahil), Code 39'u Code 32'ye Dönüştürme (İtalyan Eczacılık Kodu), Code 39 Full ASCII Conversion Code 93 Code 11 Matrix 2/5 Interleaved 2/5 (ITF) Discrete 2/5 (DTF) Codabar (NW - 7) MSI Chinese 2/5 IATA Inverse 1B (tüm GS1 DataBar kodları dışında) GS1 DataBar (GS1 DataBar-14, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded dahil)

KOD ÇÖZME ARALIKLARI (TİPİK ÇALIŞMA ARALIKLARI*)

3 mil	Minimum çözünürlük
4 mil	10,2-25,4 cm/4-10 inç
5 mil	7,6-33 cm/3-13 inç
7,5 mil	3,8-48,3 cm/1,5-19 inç
13 mil (%100 UPC-A)	2,5-78,7 cm/1-31 inç
20 mil	2,5-106,7 cm/1-42 inç
26 mil (%200 UPC-A)	7,6-140 cm/3-55 inç
100 mil yansıtma	>6 m/20 fit

* Çalışma aralıkları 30 fit-cd çevre aydınlatmasıyla test edilmiştir; aralıklar, aksi belirtilmedikçe Code 39 üzerinden hesaplanmıştır

GARANTİ

Zebra'nın donanım garantisi bildirimindeki koşullara tabi olan LI2208, nakliye tarihinden itibaren işçilik ve malzeme kusurlarına karşı 60 ay süreyle garanti altındadır. Zebra donanım ürünün tam garanti bildirimine şu adresten ulaşabilirsiniz: <http://zebra.com/warranty>

SERVİSLER

Başlangıçtan itibaren Geniş Kapsamlı Servis Desteği; Öncelikli Değiştirme; Kurumsal Mobil Yazılım Desteği

Üst düzey hareket ve aç toleransı

Barkodlar daha hızlı okunabilir ve tarama işlemleri sırasında duraklamak gerekmez

Uluslararası klavye desteği

90°'in üzerinde uluslararası klavyeyi desteklemesi sayesinde dünyanın her yerinde kolaylıkla kullanıma hazır hale getirilebilir

Art arda 100+ kez beton zemine düşmeye ve 0,5 m/1,64 fit yükseklikten 1000 kez yuvarlanmaya dayanıklıdır

Çalışma zamanını en üst düzeye çıkarmak için kaçınılmaz günlük düşmelere rağmen güvenilir işlem sağlar

Esnek modlar: el tipi ve gösterim

Gooseneck Intellistand gösterim taramaya ve hands-free ile el tipi kullanım arasında otomatik geçişe olanak verir

123Scan²

Tarayıcı parametrelerini programlar, ürün yazılımını yükseltir, taranan barkod verilerini sağlar ve raporları yazdırır. www.zebra.com/123Scan

Tarayıcı Yönetimi Servisi (SMS)

Zebra tarayıcınızı uzaktan yönetir ve varlık bilgilerini sorgular. www.zebra.com/sms

Scanner SDK

Belgeler, sürücüler, test programları ve örnek kaynak kodları da dahil tüm özelliklere sahip olan bir tarayıcı uygulaması oluşturur. www.zebra.com/windowsSDK



Kuzey Amerika ve Şirket Genel Merkezi
+1 800 423 0441
inquiry4@zebra.com

Asya Pasifik Genel Merkezi
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

EMEA Genel Merkezi
zebra.com/locations
mseurope@zebra.com

Latin Amerika Genel Merkezi
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com