

LS1203-HD El Tipi Barkod Okuyucu

Hızlı, yüksek performanslı 1 boyutlu lazer tarayıcı

Zebra'nın LS1203-HD el tipi tarayıcısı, uygun bir fiyata karşılık yüksek kaliteli lazer tarama, kullanıcı dostu ergonomi ve dayanıklılık sunar. Takip, tespit, kalite ve diğer uygulamalar için PCD montajlarında küçük, yüksek yoğunluklu 1 boyutlu barkod taraması gereken elektronik üreticileri için tasarlanan LS1203-HD, her gün verimlilik elde etmek için gereken performansı ve özellikleri sunar. Kullanımı kolay ve rahat olan bu yüksek değerli ekonomik tarayıcı, Zebra'yı el tipi barkod taramada dünya lideri haline getiren güvenilirliği ve yatırım korumasını sağlar



Gelecek garantili dayanıklı yapı

LS1203-HD, tek kartlı konstrüksiyon ve dayanıklı tarama elemanı ile, günlük kullanıma ve kaçınılmaz düşmelere kolaylıkla dayanabilir. Her gün güvenilir çalışma sunan LS1203-HD, minimum bakım maliyetleri ve maksimum hizmet süresi sağlar. Entegre çoklu arayüzler de bugün satın aldığınız barkod okuyucunun yarın POS sistemiyle de çalışacağından emin olmak için ihtiyacınız olan yatırım korumasını sunar.

Baştan itibaren daha fazla üretkenlik

LS1203-HD kutudan çıktığı andan itibaren çalışma verimliliğini artıracak gücü sunar. Yüksek yoğunluklu, küçük, 1 boyutlu barkodları okumak için optimize edilmiş olan LS1203-HD, hızlı ve hatasız veri yakalama olanağı sunarken, üretim bölümünde verimliliği artırır ve imalat sürecini hızlandırır. Kullanımı kolay LS1203-HD, eğitim gereksinimlerini adeta ortadan kaldırır: personel dakikalar içerisinde çalışmaya hazır hale gelir. Tak-kullan tasarımı da kurulumla ilgili sorunları neredeyse tamamen ortadan kaldırır.

Güvenebileceğiniz, kanıtlanmış kalite

LS1203-HD'yi seçtiğinizde, dünyanın en büyük kuruluşları tarafından her gün kullanılan milyonlarca tarayıcıyla el tipi barkod taramada dünya lideri olan Zebra'dan ürün satın almanın ekstra güvencesine sahip olursunuz. Üstelik en dayanıklı ürünler dahi bir bakım planı ve destek stratejisine ihtiyaç duyduğundan, Zebra yatırımınızı korumanıza ve en üst düzeyde performansı sürdürmenize yardımcı olmak için çok çeşitli hizmetler tasarlamıştır.

ÖZELLİKLER

Dayanıklı konstrüksiyon: tek kartlı konstrüksiyon; Zebra'nın katı 5 fit mesafeden düşme testlerini karşılar

Her gün, bütün gün sürekli kullanım için tasarlanmıştır; hizmet dışı kalma süresini ve onarım maliyetlerini önemli oranda azaltır

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

LS1203-HD EL TIPI BARKOD OKUYUCU

Çoklu ara yüzler: Tek tarayıcıda RS232, USB, KBW (klavye wedge)

Kurulum ve entegrasyonu basitleştirir; geleceğe karşı garantili çözüm, sunucunuzla/satış noktanızla hem bugün hem de gelecekte uyumluluk sağlar

Ergonomik hibrid tasarım zarif, hafif ve dengeli form faktörü sunar

Tüm gün kullanım için maksimum konfor; kullanıcı yorgunluğunu azaltır

Pratik barkod okuma; tak-kullan tasarımı

Yatırımdan daha hızlı randıman almak için kurulum ve eğitim süresini ortadan kaldırır

Yüksek kaliteli 1 boyutlu doğrusal barkod okuyucu — tetikli veya Auto-Scan™ (sürekli mod) okuma arasında seçim yapma olanağı

İlk seferinde hatasız okuma; daima bir sonraki okuma için hazır

Teknik Özellikler

Fiziksel Özellikler	
Boyutlar:	2,4 inç Y x 7,1 inç U x 2,4 inç W 6,2 cm Y x 18 cm U x 6 cm G
Ağırlık (kablo hariç):	Yaklaşık 4,3 oz. (122 g)
Voltaj ve Akım:	%5 +/-10VDC @ 100 mA (Bekleme: <35 mA)
Güç Kaynakları:	Ana bilgisayar gücü veya harici güç kaynağı
Renk:	Alacakaranklık Siyahı

Performans Özellikleri	
Barkod Okuyucu Türü:	Çift Yönlü
Işık Kaynağı (Lazer):	650nm lazer diyot
Okuma Hızı:	100 okuma/sn
Tipik Çalışma Me-safesi:	Bkz. deşifre bölgesi
Baskı Kontrastı Min.:	%30 minimum yansıtma
Yuvarlanma (Eğme):¹	normalden $\pm 30^\circ$
Aralık:²	$\pm 65^\circ$
Eğiklik (Yalpa):³	$\pm 60^\circ$
Deşifre Özelliği:	UPC/EAN, UPC/EAN ve Ekler, GS1-128 (eski adıyla UCC/EAN 128), Code 39, Code 39 Tam ASCII, Code 39 TriOptik, Code 128, Code 128 Tam ASCII, Codabar, Interleaved 2/5, Discrete 2/5, Code 93, MSI, Code 11, IATA, GS1DataBar (eski adıyla RSS) varyantları, Chinese 2/5
Desteklenen Ara Yüzler:	RS-232; Klavye Wedge; USB

Kullanıcı Ortamı	
Çalışma Sıcaklığı:	32° ile 122°F/0° ile 50°C arası
Depolama Sıcaklığı:	-40°F ile 158°F/-40°C ile 70°C arası
Nem:	%5 ile %95 arası bağıl nem oranı, yoğunlaşmaz
Düşme Özellikleri:	5 fit/1,524 m mesafeden defalarca beton zemine düşmeye karşı dayanıklı
Ortam Işığına Bağı-şıklık	Normal ofis ve fabrika aydınlatma koşullarının yanı sıra güneş ışığına doğrudan maruz kalmaya karşı da dayanıklıdır
Bipleyici Ses Düzeyi:	Kullanıcı tarafından seçilebilir: üç düzey
Bipleyici Tonu:	Kullanıcı tarafından seçilebilir: üç ton
Elektrostatik Deşarj (ESD):	15 kV havadan deşarj ve 8 kV temas deşarjına uygundur

Alan Derinliği	
ETİKET YOĞUNLUĞU	LS120
Kağıt Etiket	Türkçe
Kod 39 - 3 mil	1,50 inç kadar
Kod 39 - 5 mil	3,75 inç kadar
Kod 39 - 7,5 mil	4,50 inç kadar
Kod 39 - 10 mil	5,25 inç kadar
%100 UPC - 13 mil	5,25 inç kadar
Kod 39 - 20 mil	6,63 inç kadar
ETİKET YOĞUNLUĞU	3-HD
Kağıt Etiket	Metrik
Kod 39 - 3 mil	3,81 cm'ye kadar
Kod 39 - 5 mil	9,53 cm'ye kadar
Kod 39 - 7,5 mil	11,43 cm'ye kadar
Kod 39 - 10 mil	13,34 cm'ye kadar
%100 UPC - 13 mil	13,34 cm'ye kadar

Kod 39 - 20 mil	16,84 cm'ye kadar
------------------------	-------------------

Garanti	
LS1203-HD, ürün üzerinde değişiklik yapılmamış olması ve ürünün normal ve doğ-ru çalışma koşullarında çalıştırılmış olması kaydıyla, sevkiyat tarihinden itibaren üç yıl (36 ay) süreyle işçilik ve malzeme kusurlarına karşı garantilidir. Ayrıntılı bilgi için garanti tam metnine bakın.	

Yasal	
Elektrik Güvenliği:	UL1950, CSA C22.2 No. 950, EN60950/IEC950
EMI/RFI:	FCC Bölüm 15 Sınıf B, ICES-003 Sınıf B, Avrupa Birliği EMC Direktifi, Avustralya SMA, Tayvan EMC, Japonya VCCI/MITI/Dentori
Lazer Güvenliği:	IEC Sınıf 1

Dipnotlar	
1 - Yuvarlanma (Eğme):	Bileği saat yönünde ya da saatin aksi yönünde döndürerek kontrol edilir
2 - Aralık:	Bileği indirerek ya da kaldırarak kontrol edilir
3 - Eğiklik (Yalpa):	Bileği soldan sağa veya diğer tarafa döndürerek kontrol edilir



NA and Corporate Headquarters
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Asia-Pacific Headquarters
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

EMEA Headquarters
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Latin America Headquarters
zebra.com/locations
la.contactme@zebra.com