

## ZD220 Ekonomik Masaüstü Yazıcı

Güvenilir operasyon, kaliteli konstrüksiyon, üstün değer

Her yazıcı aynı değildir, özellikle de basic modelleri. Ekonomik yazıcılar maliyetleri azaltmak için genellikle daha ucuz parçalardan üretilir. Birçoğu yoğun çalışma dönemlerinde gerektiği gibi çalışmaz; bu durum onarım nedeniyle hizmet dışı kalmalara neden olur ve sıklıkla, sadece birkaç yıl kullanıldıktan sonra bazı parçaların değiştirilmesi gerekir. Müşteriler, bütçelerine katkı yapmak isterken daha fazla masraf ve sorunla karşılaşılır.

Zebra ise farklıdır. ZD220 masaüstü yazıcı hem satış noktasında hem de kullanım ömrü boyunca güvenilir operasyon ve temel özellikler sunar, üstelik ekonomik bir fiyata. Zebra kalitesiyle üretilen bu yazıcı, ilave dayanıklılık sağlayan çift cidarlı konstrüksiyona sahiptir. Operasyonel masraflarınızı azalttığı ENERGY STAR® tarafından onaylanmıştır. Yıllarca dayanacak şekilde üretilen ZD220 yazıcı olağanüstü yatırım geri dönüşü sunar.



### Hemen Baskı Almaya Başlayın

Kutudan çıktığı andan itibaren ZD220'yi kurmak ve baskı almaya başlamak kolaydır. USB bağlantısı üniversal birlikte çalışabilirlik sağlar. ZPL, EPL veya Zebra dışı komut dillerini kullanarak eski yazıcıları kolayca değiştirin. Zebra'nın OpenACCESS™ istiridye tasarımı medya değişimlerini hızlandırır. Çeşitli biletler, etiketler, biniş kartları ve fişlerin yazdırıldığı taşımacılık ve lojistik, hafif imalat, perakende ve sağlık sektörü uygulamaları için idealdir.

### Temel Özellikler ve Kolay Kullanım

4 inçlik etiketleri saniyede 4 inç hızında basan bu yazıcı, iş akışlarınızı sürdürür. Daha fazla bellek sayesinde daha fazla yazı tipi ve grafik saklayabilirsiniz. Tek bir LED göstergesi ve besleme/duraklatma için tek düğmesi sayesinde, yazıcıyı kullanmak ve durumunu belirlemek kolaydır. Direkt termal ve termal transfer modelleri arasından seçim yapın ve bir fabrika kurulumu soyucu ekleyin. ZD220'de ekonomik ve güvenilir bir baskı deneyimi sunmak üzere bir dizi yazılım uygulama ve kapasitesi sağlayan Print DNA Basic yer alır.

### Zebra'nın Dünya Çapındaki Servisleri ve Desteğine Sahiptir

Zebra ve 10.000'den fazla iş ortağından oluşan güvenilir ağı aracılığıyla dünyanın herhangi bir yerinde tamir destek hizmetleri, canlı temsilci destekli teknik destek ve yazılım desteğine erişin. Zebra OneCare™, tek bir tamirat masrafının ufak bir bölümüne karşılık normal aşınma ve eskime için standart garantiyi aşan geliştirilmiş kapsam, depoda öncelikli onarım süreleri ve çok daha fazlasını sunar.

### Tutarlı bir Şekilde Olağanüstü Zebra Onaylı Sarf Malzemeleri

Baskı sarf malzemeleri, yazıcı kafası ömründen operasyonel verimliliğe kadar birçok şeyi etkiler. İşte bu nedenle, Zebra yazıcınızda tutarlı, optimum performans ve sizin için de iç huzuru sağlamak üzere kendi termal baskı sarf malzemelerimizi tasarlar, üretir ve titizlikle ön testlere tabi tutarız. Sektör lideri kalite, hizmet ve termal baskı uzmanlığı için Zebra Onaylı Sarf Malzemelerini seçin.



**Bütçenize uyan, güvenilir, kaliteli baskı.**  
Daha fazla bilgi için ziyaret edin: [www.zebra.com/zd220](http://www.zebra.com/zd220)

## Özellikler

### Standart Özellikler

- Termal Transfer veya Direkt Termal baskı yöntemi
- ZPL ve EPL programlama dilleri
- Tek LED durum göstergesi
- Besleme/duraklatma için tek düğme
- USB bağlantısı
- Kolay medya yüklemesi için OpenACCESS™
- Çift duvarlı çerçeve konstrüksiyonu
- ENERGY STAR onaylıdır
- ZebraDesigner Essentials – kolay etiket tasarlama aracı, şu adreste ücretsizdir: [www.zebra.com/zebradesigner](http://www.zebra.com/zebradesigner)
- İki yıllık standart garanti

### Fiziksel Özellikler

Boyut	Termal Transfer: 10,5 inç U x 7,75 inç G x 7,5 inç Y 267 mm U x 197 mm G x 191 mm Y Direkt Termal: 8,6 inç U x 6,9 inç G x 5,9 inç Y 220 mm U x 176 mm G x 151 mm Y
Ağırlık	2,5 lb./1,1 kg

### Yazıcı Özellikleri

Çözünürlük	203 dpi/8 nokta/mm
Bellek	128 MB Flaş; 128 MB SDRAM
Maksimum Baskı Genişliği	4,09 inç/104 mm
Baskı Hızı	4 inç/102 mm/saniye
Medya Sensörleri	• Taşınabilir siyah işaret sensörü, sınırlı menzil ortadan sola • Merkez dışı, sabit aralık sensörü
Cihaz Yazılımı	ZPL II; EPL 2; XML

### Medya ve Ribbon Özellikleri

Maksimum Etiket Uzunluğu	39,0 inç/991 mm
Medya Genişliği	1,00 inç/25,4 mm ile 4,4 inç/112 mm arası
Medya Rulo Boyutu	5,00 inç/127 mm dış çap Göbek iç çapı: 0,5 inç (12,7 mm) ve 1,0 inç (25,4 mm) standart, 1,5 inç (38,1 mm)
Kalınlık	0,003 inç (0,08 mm) min.; 0,0075 inç (,1905 mm) maks. (sadece yırtma modu)
Medya Tipleri	Rulo beslemeli veya katlamalı, kalıp kesimli veya sürekli, siyah işaretli veya işaretli, stok etiket, sürekli fiş kağıdı, ve bileklikler
Ribbon Dış Çapı	1,34 inç/34 mm (74 m)
Maksimum Ribbon Uzunluğu	244 fit (74 m)
Ribbon Oranı	1:1 medya ile ribbon (74 m)
Ribbon Genişliği	1,33 inç/33,8 mm ~ 4,3 inç/109,2 mm
Ribbon Göbek İç Çapı	74 metre ribbon 0,5 inç/12,7 mm

### Çalışma Özellikleri

Çalışma Sıcaklığı	40° ile 105°F/4,4° ile 41°C arası
Depolama Sıcaklığı	-40° ile 140°F/-40° ile 60°C
Çalışma Nemi	%10 ile %90 arası, yoğuşmasız
Depolama Nem Oranı	%5 ile %95 arası, yoğuşmasız
Elektrikli	Otomatik algılamalı (PFC Uyumlu) 100-240VAC, 50-60Hz; ENERGY STAR onaylı

### Opsiyonlar ve Aksesuarlar

Medya Kullanımı	Fabrika kurulumu soyucu
Gerçek Zamanlı Saat	Yok

### Yazı tipleri/Grafikler/Sembolojiler

Barkod Oranları	2:1 ve 3:1
-----------------	------------

1 Boyutlu Barkodlar	Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC ve EAN 2 veya 5 rakamlı uzantılar, Plessey, Postnet, Standart 2/5, Endüstriyel 2/5, Interleaved 2/5, Logmars, MSI, Codabar ve Planet Code
2 Boyutlu Barkodlar	Codablock, PDF417, Code 49, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, MicroPDF, Aztec
Yazı Tipleri ve Grafikler	16 adet yerleşik, genişletilebilir ZPL II biteşlemli yazı tipi İki adet yerleşik, ölçeklenebilir ZPL yazı tipi Beş adet yerleşik, genişletilebilir EPL2 yazı tipi Yerel açık tip yazı tipi desteği İstek üzerine çok sayıda dilde termal baskı için Unicode uyumlu Kullanıcıya açık, geçici olmayan 50 MB bellek, kullanıcıya açık 8 MB SDRAM

### Yazıcı Sarf Malzemeleri

Doğrudan Zebra'dan edinebileceğiniz gerçek Zebra yazıcı sarf malzemeleriyle Zebra yazıcılarınızın sorunsuz çalışmasını sağlayın.

### Yasal

- IEC 60950-1, EN55022 Sınıf B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, FCC Sınıf B, ICES-003, FCC 15.209; 15.247(d), IC RSS 247, EN 300 328, EN 301 893, EN 62311, cTUVus
- CE Marking, VCCI, C-Tick, S-Mark, CCC, CU, BSMI, KCC, SABS, IN-Metro, BIS, NOM

### Önerilen Hizmetler

Zebra  
OneCare SV

### İşletim Sistemi

Link-OS Temel yazıcı işletim sistemi

### Print DNA Yazılımı

	Bu yazıcı bir dizi Print DNA Basic uygulama ve kapasitesi tarafından desteklenmektedir.
Zebra Kurulum Programları	Hızlı ve kolay yazıcı konfigürasyonuna izin vermesi sayesinde kutudan çıktığı gibi kullanım deneyimini geliştirir
ZebraDesigner Essentials	Sabit veya değişken verilerle endüstri standardında ve uyumlu etiketlerin tasarlanmasını ve yazdırılmasını basitleştirir
Emulations	Zebra yazıcılarının normalde başka yazıcı markalarıyla alakalı eski dilleri kullanmasını sağlayan yazıcı üzerindeki uygulamalar
	Print DNA özellikleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen ziyaret edin: <a href="http://www.zebra.com/printdna">www.zebra.com/printdna</a>

### Ürün Garantisi

ZD200 Serisi yazıcılar, sevkiyat tarihinden itibaren 2 (iki) yıl süreyle işçilik ve malzeme kusurlarına karşı garantilidir. Garanti açıklamasının tam metni için lütfen web sayfasını ziyaret edin:  
[www.zebra.com/warranty](http://www.zebra.com/warranty)



**NA and Corporate Headquarters**  
+1 800 423 0442  
inquiry4@zebra.com

**Asia-Pacific Headquarters**  
+65 6858 0722  
contact.apac@zebra.com

**EMEA Headquarters**  
zebra.com/locations  
contact.emea@zebra.com

**Latin America Headquarters**  
zebra.com/locations  
la.contactme@zebra.com